

Stacionaža	/5	6/6	6/7	6/8	6/9	7/0	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	8/0	Stacionaža
Ime profila	25	P229	P233	P237	P241	P245	P249	P253	P257	P261	P265	P269	P273	P277	P281	P285	Ime profila
Kota terena (m)	9,2	598,4	596,3	595,0	605,2	607,9	598,4	579,6	556,6	539,7	526,9	515,2	503,9	491,5	480,0	474,4	Kota terena (m)
Kota nivelete (m)	7,6	345,9	344,2	342,5	340,8	339,1	337,4	335,7	334,0	332,3	330,6	328,9	327,2	325,5	323,8	322,1	Kota nivelete (m)
Višina nadkritja (m)	3,8	244,7	244,3	244,7	256,6	261,0	253,2	236,1	214,8	199,6	188,6	178,5	168,9	158,2	148,4	144,5	Višina nadkritja (m)
Tektonska enota	A						V R H P O L J S K A										Tektonska enota
LITOLOGIJA: Opis hribine (litologija)			ZG. TRSTELJSKE PL. masiven do debelo plastovit svetlo rjavkasto do temnorjavkasto siv bioklastični apnenec z miliolidami in prehodi v dolomitiziran apnenec				SPODNJE TRSTELJSKE PLASTI masiven do debelo plastoviti rjavkasto do temnorjavkasto siv bioklastični apnenec z miliolidami in prehodi v dolomitiziran apnenec in sinsedimentarno apnenčevo brečo										Opis hribine (litologija)
TEKTONIKA: Debelina in usmeritev porušenih, con polnitev	pretežno kompaktna hribina z zaprtimi in odprtimi razpokami, možni pojavi ožjih zdrobljenih con in kavern ter manjših kraških jam						zdrobljena cona ob prelomu	pretežno kompaktna hribina z zaprtimi in odprtimi razpokami, možni pojavi ožjih zdrobljenih con in kavern				zdrobljena cona ob prelomu	pretežno kompaktna hribina z zaprtimi in odprtimi razpokami, možni pojavi ožjih zdrobljenih con in kavern ter manjših kraških jam					Debelina in usmeritev porušenih, con polnitev
TEKTONIKA: Razdalja med diskontinuitetami		200 - 600 mm, lahko tudi do 2000 mm					200 - 600 mm, lahko tudi do 2000 mm, v območju prelomov 20-60 mm										Razdalja med diskontinuitetami
TEKTONIKA: Vpad diskontinuitet glede na smer izkopa	Strme subvertikalne razpoke (60-90°) potekajo prečno do poševno na os in lahko vpadajo v izkopni prostor (možnost izpadanja blokov)						Vpad plasti: spremenljiv vpad plasti večinoma v izkopno čelo (ugoden) lokalno položno iz izkopnega čela (zmerno do neugodno)										Vpad diskontinuitet glede na smer izkopa
KRAS: Odsek	E						F										Odsek
KRAS: Stopnja zakraselosti	< 10 jam/km						< 5 jam/km										Stopnja zakraselosti
KRAS: Št jam/km in premer rovov	< 5 m						< 5 m										Št jam/km in premer rovov
UCS kamnin (MPa)	50 - 100 MPa						5 MPa	50-100 MPa	5 MPa	50-100 MPa							UCS kamnin (MPa)
RQD	70 - 90 %						< 40 %	70 - 90 %	< 40 %	70 - 100 %							RQD
Trdnostni indeks: RMR	35 - 55						35-40	35 - 55	35-40	45 - 70							Trdnostni indeks: RMR
Trdnostni indeks: GSI	30 - 50						30-35	30 - 50	30-35	45 - 65							Trdnostni indeks: GSI
Inženirsko-geološke GT (hribinski tipi)	4b 55%, 4a 40%, 0b 5%						5a (4b, 0b)	4b 70%, 4a 25%, 5a 5%	5a (4b, 0b)	4a 25%, 4b 60%, 5a 15%							Inženirsko-geološke GT (hribinski tipi)
Geol.-geoteh. razmere BT (tipi obnašanja hribine)	BT2 55%, BT3 20%, BT1 20%, BT8 5%						BT3 BT4,BT8	BT2 60%, BT1 15%, BT3 25%	BT3 BT4,BT8	BT1 15%, BT2 60%, BT3 25%							Geol.-geoteh. razmere BT (tipi obnašanja hribine)
Odsek	18						19	20	21	22							Odsek

* - trdnostne parametre j
** - deformabilnost hribin

HIDROGEOLOGIJA: Teoretično najvišji vodni tlak nad nivelето [m]	105									101							Teoretično najvišji vodni tlak nad nivelето [m]
HIDROGEOLOGIJA: Prepustnost K [m/s]		$3{,}0\times10^{-5}$	$7{,}5\times10^{-6}$		$3{,}0\times10^{-6}$		$1{,}6\times10^{-6}$	$3{,}0\times10^{-5}$	$1{,}6\times10^{-6}$		$3{,}0\times10^{-5}$	$1{,}6\times10^{-6}$					Prepustnost K [m/s]
HIDROGEOLOGIJA: Verjetnost vdorov vode po kraških kanalih	eno	največja	večja	največja	večja		največja	večja	največja	večja	neopredeljeno	večja					Verjetnost vdorov vode po kraških kanalih
HIDROGEOLOGIJA: Ocena dotokov med izkopom po Lembke-ju (l/min/25m)	vlažno; do 10 l/min									suho						vlažno;	Ocena dotokov med izkopom po Lembke-ju (l/min/25m)
HIDROGEOLOGIJA: Tehnični odseki predora		kraški kanali	drenirano	kraški kanali	drenirano		kraški kanali	drenirano	kraški kanali	drenirano							Tehnična izvedba predora
HIDROGEOLOGIJA: Tehnična izvedba odsekov		drenirano															Tehnična izvedba odsekov
IZVEDBA PREDORA: Podpiranje (verjeten podporni tip kalote)	K-3/0,71 K-4/2,37 K-8/10,34			K-3/0,73 K-4/2,44 K-8/10,62			K-8/10,62		K-3/0,73 K-4/2,44 K-8/10,62	K-8/10,62			K-3/0,73 K-4/2,44 K-8/10,62				Podpiranje (verjeten podporni tip kalote)
IZVEDBA PREDORA: Predvrtavanje - centralna vrtina (1 vrtina v čelo predora)	izvedba centralne vrtine s preventorjem									izvedba centralne vrtine brez preventorja							Predvrtavanje - centralna vrtina (1 vrtina v čelo predora)
IZVEDBA PREDORA: Predvrtavanje - sondiranje (6 vrtin v čelo + 2 v talni obok)	40% - srednja stopnja zakraselosti																Predvrtavanje - sondiranje (6 vrtin v čelo + 2 v talni obok)
IZVEDBA PREDORA: Refleksija v centralni vrtini (nizka stopnja zakraselosti)	60% - srednja stopnja zakraselosti																Refleksija v centralni vrtini (nizka stopnja zakraselosti)
IZVEDBA PREDORA: Predvrtavanje - geofizikalne raz. (cross hole in refleksija v vrtinah)	pričakovani pojavi 7,5 jam/km																Predvrtavanje - geofizikalne raz. (cross hole in refleksija v vrtinah)
IZVEDBA PREDORA: Injektiranje - območje pred čelom (manjša prepustnost, utrjevanje)																	njektiranje - območje pred čelom (manjša prepustnost, utrjevanje)
IZVEDBA PREDORA: Injektiranje - območje za čelom (manjša prepustnost)																	Injektiranje - območje za čelom (manjša prepustnost)
MERSKI PROFILI: Merski profil MP-I-1	razdalja na 10m			razdalja na 30m			razdalja na 10m			razdalja na 30m							Merski profil MP-I-1
MERSKI PROFILI: Merski profil MP-II-1	7+080,00						7+310,00										Merski profil MP-II-1
MERSKI PROFILI: Merski profil MP-II-6																	Merski profil MP-II-6
MERSKI PROFILI: Merski profil MP-II-7	7+080,00						7+310,00										Merski profil MP-II-7
MERSKI PROFILI: Merski profil MP-II-9																	Merski profil MP-II-9
MERSKI PROFILI: Merski profil MP-II-3																	Merski profil MP-II-3
Posebni pogoji za brizgani beton (sulfatna odpornost)	XA1																Posebni pogoji za brizgani beton (sulfatna odpornost)

LEGENDA

- koluvij (flišni ali karbonatni) (kvartar)
- jarkski sedimenti (v vrtini / potencialno) (kvartar)
- Fliš (eocen)
- Prehodne plasti: laporovec, lapornat apnenec, konglomerat (eocen)
- Alveolinsko numulitni apnenec (eocen)
- Zgornje trsteljske plasti (paleocen)
- Spodnje trsteljske plasti (paleocen)
- Liburnijska formacija (kreda-paleocen)
- Lipiška formacija (kreda)
- Sežanska formacija (kreda)
- Repenska formacija (kreda)
- erozijsko diskordantna litološka meja
- normalna litološka meja
- laminiti
- zdrobljena cona
- tektonsko pretrta cona
- prelom
- razpoke (razpoklinska cona)
- reverzni prelom
- narivni prelom
- vrtine izvrtane za fazo PGD (2010)
- vrtine izvrtane v okviru tega projekta (2017/18)

LEGENDA NIVOJEV PODZEMNE VODE

- Interpolacija najvišjega nivoja podzemne vode
- Interpolacija prevladujočega nivoja podzemne vode
- Teoretično najvišji vodni tlak nad niveletо

LEGENDA PREDOR

- Niveleta predora
- Kontura predora

LEGEND

- colluvium (flysch or carbonate) (Quaternary)
- pit sediments (in borehole / potentially) (Quaternary)
- Flysch (Eocene)
- Transitional layers: marlstone, marly limestone, conglomerate (Eocene)
- Alveolina nummulitic limestone (Eocene)
- Upper trstelj layers (Paleocene)
- Lower trstelj layers (Paleocene)
- Liburnian formation (Cretaceous-Paleocene)
- Lipica formation (Cretaceous)
- Sežana formation (Cretaceous)
- Repen formation (Cretaceous)
- erosion unconformable lithological boundary
- normal lithological boundary
- laminites
- crushed zone
- tectonically fractured zone
- fault
- fractures (fractured zone)
- reverse fault
- thrust fault
- boreholes bored for PGD phase (2010)
- boreholes bored as a part for this project (2017/18)

LEGEND FOR GROUNDWATER LEVEL

- Interpolation of the highest level of groundwater
- Interpolation of the predominant level of groundwater
- Theoretically the highest water pressure above grade line

LEGEND TUNNEL

- Tunnel grade line
- Tunnel contour

Železniška infrastruktura 2.TIR

Sofinancirano s pomočjo Instrumenta za povezovanje Evrope Evropske unije



Projekt / Project
Drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1
Second Track of Divača - Koper Railway Line, Lot 1

Objekt / Structure
Načrt tehnične spremljave gradnje predora T1
Technical Monitoring Plan for Tunnel T1

Del objekta / Structure Part

Naročnik / Client: 2TDK, Družba za razvoj projekta d.o.o., Železna cesta 18, SI-1000 Ljubljana			2TDK
Vodja projekta / Project Manager: Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad.	Id. št. / ID No.: IZS G-0680		Elea iC
Vodilni projektant / Project Leader: Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana			Elea iC
Projektant načrta / Designer: IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana			IRGO CONSULTING d.o.o.
Namestnik vodje projekta / Deputy Project Manager: dr. Volkan Jovišić, univ.dipl.inž.grad.	Id. št. / ID No.: G-2103	Št. projekta / Project No.: 190175/1	Vrsta projekta / Stage: PZI
Pooblaščeni inženir / Chartered Engineer: mag. Boštjan Volk, univ.dipl.inž.grad.	Id. št. / ID No.: G-2619	Zap. št. načrta / Cons. Plan No.: S1-EL-05	Št. načrta / Plan No.: IC346/19
		Vrsta načrta / Plan Type: Načrt s področja gradbeništva	
Izdelovalec risbe / Draftsperson: mag. Boštjan Volk, univ. dipl. inž. grad.	Id št. / ID No.: G-2619	Merilo / Scale: 1:2500	Datum / Date: 06-2020

Naziv risbe / Drawing Title
Lokacija vgradnje merskih profilov- odsek 3 - GC
Location of installation of the measuring profiles - section 3 - GC

Risba / Drawing: 2TDK_IRG_PZI_GR_S1-EL-05_XX_XX_SI_GM_BI	Št. risbe / Drawing No.: 1005	Stanje risbe / Drawing Status: P	Različica / Revision: 003

Vsebina načrta je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice, ki tiče o pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez prave oblastne reprodukcije in dovoljena. The content of this drawing is a property of Elea iC d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.

19. jan. 2020 - 8:23
C:\Users\Angelo Zigon\Desktop\2TDK_IRG_PZI_GR_S1-EL-05_XX_XX_SI_GM_BI_1005_P_003.dwg
Q:\01_ip Elea\5 - Koper\CAD\P 1\S1-EL-05 E_GI\ 1\Izris\Izris\Gradbeni\Predori\T1\01_000\XA_SI\Risba\2TDK_IRG_PZI_GR_S1-EL-05_T1_XX_SI_GM_BI_1005_P_003.dwg